



## Преимущества

1. отличные нейтрализующие и чистящие свойства, препятствующие образованию отложений, при этом хорошо взаимодействуя с турбокомпрессором
2. оптимальные чистящие свойства против образования отложений на поршнях
3. снижение риска возникновения эффекта раннего зажигания на низких оборотах (LSPI)

## Описание

**BIZOL Allround 5W-30** – это высокоэффективное моторное масло, обеспечивающее экономию топлива для бензиновых двигателей, изготовленное на основе специально отобранных синтетических базовых масел со сбалансированным составом самых современных присадок. Оно защищает от износа и обеспечивает экономию топлива. Специальные присадки надежно защищают от коррозии и нейтрализуют кислоты, что гарантирует длительный срок службы всех компонентов двигателя. Еще одной отличительной чертой этого масла, полученного в результате синтеза гидрокрекинга, является высокая устойчивость к формированию в масле осадка. Снижает риск возникновения эффекта раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

## Базовое масло

HC-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 2/6094 M | Ford WSS-M2C-961-A1 | Chrysler MS-6395 | Toyota | Honda | Nissan | Mazda | Hyundai

## Доступные варианты упаковки

1 L  
Art. 81330

4 L  
Art. 81336

5 L  
Art. 81331

60 L  
Art. 81333

200 L  
Art. 81334

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	61,9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	11,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	855 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>210 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	7,9 mg KOH/g	ASTM D 2896