



## Преимущества

1. снижает выбросы CO<sub>2</sub> и расход топлива
2. очень длительные интервалы замены масла
3. специальная защита для турбированных дизельных двигателей, оборудованных сажевым фильтром (DPF), в особенности для моторов Ford EcoBoost

## Описание

**BIZOL Initial Tech 5W-20 ECO** – это высококачественное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с современными системами нейтрализации выхлопных газов, которое было разработано специально для использования в двигателях Ford типа Eco Boost. Важной особенностью этого масла является быстрое формирование оптимальной масляной пленки в диапазоне низких температур с целью обеспечения запуска двигателя с низким уровнем износа. В состав этого масла входят высококачественные гидрокрекинговые базовые масла и присадки последнего поколения. Это передовое моторное масло подходит для турбированных дизельных двигателей со встроенным сажевым фильтром (DPF). Соответствует требованиям стандарта EURO 6 по экологически безвредной обработке выхлопных газов.

## Базовое масло

НС-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | ACEA C5/A1/B1

Ford WSS-M2C-948-A/WSS-M2C-948-B | Jaguar Land Rover STJLR 03.5004

## Доступные варианты упаковки

1 L  
Art. 185720

5 L  
Art. 185721

20 L  
Art. 185722

60 L  
Art. 185723

200 L  
Art. 185724

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-20	SAE J 300
Вязкость при 100°C	8,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 160	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>7,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя