



Преимущества

1. высочайшая эффективность топлива
2. масло с длительным сроком службы для наилучшей защиты двигателя при любой температуре
3. разработано специально для бензиновых двигателей VW с трехкомпонентным нейтрализатором (TWC) и дизельных двигателей оборудованных сажевым фильтром (DPF)

Описание

BIZOL Initial Tech 5W-30 507--это высококачественное масло с длительным сроком службы, которое, в частности, соответствует высоким требованиям для двигателей VW. Оно также подходит для использования в двигателях предыдущих поколений при соблюдении интервалов между заменой масла. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей независимо от требований относительно интервалов между заменой масла. Максимально повышает скорость автомобиля, мощность двигателя и уменьшает уровень выброса вредных веществ, особенно при использовании в автомобилях с сажевым фильтром (DPF). Специально разработано с целью минимизировать риск преждевременного зажигания на низких оборотах (LSPI).

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ACEA C3

MB 229.31/229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 185820

5 L

Art. 185821

20 L

Art. 185822

60 L

Art. 185823

200 L

Art. 185824

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 100°C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 165	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>220 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>7,7 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя