



Преимущества

1. для автомобилей с сажевым фильтром (DPF) японского и корейского производства
2. превосходная защита для системы турбонаддува и катализатора
3. очень длительные интервалы между заменой масла

Описание

BIZOL Initial Tech 5W-30 C2 – это современное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Оно разработано специально для автомобилей японского и корейского производства. Низкий уровень сульфатной золы малозольных масел и превосходящие требования ACEA C2 характеристики масла обеспечивают дополнительную защиту турбокомпрессоров и каталитических нейтрализаторов от образования вредных отложений и износа. Очень длительные интервалы между заменой масла уменьшают расходы и время на обслуживание автомобиля в СТО.

Базовое масло

НС-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA C2 | API SN

MB 229.31/229.51/229.52 | Peugeot B71 2290 | Toyota | Honda | Mazda | Suzuki | Daihatsu | Nissan | Hyundai | Lexus | Kia | Mitsubishi | Subaru | Isuzu

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 181220

5 L

Art. 181221

20 L

Art. 181222

60 L

Art. 181223

200 L

Art. 181224

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 100°C	11,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 162	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-36 °C	ISO 3016
Общее щелочное число (TBN)	>7,2 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя