



Преимущества

1. предназначено для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и бензиновых двигателей с трехкомпонентным нейтрализатором (TWC)
2. увеличенные сервисные интервалы
3. стабильная вязкость при широком диапазоне температур

Описание

BIZOL Initial Tech 5W-30 C3 – это современное моторное масло высочайшего качества с низким коэффициентом трения для дизельных двигателей с турбокомпрессорами и сажевыми фильтрами (DPF). Оно также рекомендовано к использованию во всех бензиновых двигателях, включая двигатели с турбокомпрессорами и трехкомпонентными нейтрализаторами (TWC). Это масло имеет очень высокую устойчивость к окислению и существенно снижает расход топлива. Это масло эффективно предотвращает формирование отложений, уменьшает трение в двигателе и защищает от износа. В результате достигается более длительный срок службы двигателя.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | ACEA C3

MB 229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 185120

5 L

Art. 185121

20 L

Art. 185122

60 L

Art. 185123

200 L

Art. 185124

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 100°C	11,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 165	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>200 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя