



Преимущества

1. длительная стойкость к окислению
2. низкие потери на испарение
3. высокая стойкость к старению

Описание

BIZOL Initial SAE 20W-50 – это высокоэффективное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, не оборудованных сажевым фильтром (DPF). Основными характеристиками этого масла является отличная очищающая способность и очень низкий уровень расхода масла. Долговременное сохранение чистоты двигателя позволяет продлить срок службы его деталей, что делает это масло беспроблемным выбором для вашего автомобиля. Это масло разработано специально для применения в подвергающихся высокой нагрузке двигателях. Оно соответствует требованиям большинства ведущих производителей автомобилей и двигателей.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SL/CI-4 | ACEA A3/B4/E7

MB 229.1/228.3 | MAN M 3275-1 | Volvo VDS 3 | Allison C4 | Caterpillar TO-2

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 182110

5 L

Art. 182111

20 L

Art. 182112

60 L

Art. 182113

200 L

Art. 182114

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 100°C	17,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	> 138	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	870 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>205 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя