



Преимущества

1. Отлично подходит для многих гибридных двигателей (микро, мягкие, полные и подключаемые гибриды).
2. Выдающаяся чистота двигателя.
3. Высочайшая защита от износа и стабильная смазочная пленка даже в экстремальных условиях.

Описание

BIZOL Technology 0W-20 C5 - это моторное масло премиум-класса с низким коэффициентом трения, созданное на основе синтетической технологии в сочетании с передовыми присадками. Благодаря современному уровню вязкости, это моторное масло сочетает в себе оптимальное поведение при холодном запуске и наилучшую защиту от износа с максимальной экономией топлива при ежедневном использовании. Идеально подходит для двигателей с системой "старт-стоп" и для предотвращения эффекта самовоспламенения на низких оборотах (LSPI).

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SP/SN Plus | ACEA C5 | ILSAC GF-6A

MB 229.71 | BMW LL 17 FE | GM DEXOS D | Opel OV0401547 | Renault RN 17 FE | Volvo VCC RBSO-2AE | Jaguar Land Rover STJLR 51.5122 | Fiat 9.55535-DSX/9.55535-GSX

Доступные варианты упаковки

1 L
Art. 88210

5 L
Art. 88211

60 L
Art. 88213

200 L
Art. 88214

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-20	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	42,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	8,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	220 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	>7,5 mg KOH/g	ASTM D 2896