



## Преимущества

1. Быстрая подача масла в двигатель, даже при низких температурах
2. Улучшенная экономия топлива
3. Очень хорошая совместимость с системами доочистки выхлопных газов

## Описание

**BIZOL Technology 0W-30 C2** - это моторное масло с плавным ходом, разработанное с использованием высококачественных присадок, самой передовой технологии базовых масел на основе ГК и ПАО. Это высококачественное моторное масло обеспечивает быстрое смазывание в фазах запуска и прогрева, значительно меньший износ двигателя, лучшую экономию топлива, и тем самым - лучший контроль выбросов. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей различных автомобилей группы PSA, а также Renault и Ford.

## Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA C2

PSA B71 2312 | Ford WSS-M2C-950A | Jaguar Land Rover STJLR 03.5007 |

Fiat 9.55535 S1/9.55535-GS1/9.55535-DS1

## Доступные варианты упаковки

1 L  
Art. 88410

5 L  
Art. 88411

60 L  
Art. 88413

200 L  
Art. 88414

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 ° C	53,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	10,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	840 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	>215 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896