



Преимущества

1. качественная масляная пленка обеспечивает уменьшение выбросов CO₂ и уменьшает расход топлива
2. очень длительные интервалы между заменой масла
3. специальная защита для турбированных дизельных двигателей, оборудованных сажевым фильтром (DPF), в особенности для моторов Ford EcoBoost

Описание

BIZOL Technology 5W-20 ECO – это высококачественное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с современными системами нейтрализации выхлопных газов, которое было разработано специально для использования в двигателях Ford типа Eco Boost. Важной особенностью этого масла является быстрое формирование оптимальной масляной пленки в диапазоне низких температур с целью обеспечения запуска двигателя с низким уровнем износа. В состав этого масла входят высококачественные гидрокрекинговые базовые масла и присадки последнего поколения. Это передовое моторное масло подходит для турбированных дизельных двигателей со встроенным сажевым фильтром (DPF). Соответствует требованиям стандарта EURO 6 по экологически безвредной обработке выхлопных газов.

Базовое масло

HC-синтетическое

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SN | ACEA C5

Ford WSS-M2C-948-B | Jaguar Land Rover STJLR 03.5004

Доступные варианты упаковки

1 L

Art. 85720

5 L

Art. 85721

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-20	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	43,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	161	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	210 °C	ISO 2592
Общее щелочное число (TBN)	7,5 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя