

Ventajas

1. elevada capacidad disolvente
2. elimina las juntas endurecidas y los depósitos persistentes
3. buena adherencia a las superficies verticales

Descripción del producto

Este potente limpiador de alta calidad es ideal para eliminar fácil y rápidamente las juntas endurecidas y secas de las piezas de los autos y los motores como la caja del cigüeñal, la culata, el cárter de aceite, etc. Elimina eficazmente las capas de pintura, así como los depósitos de hollín. Puede aplicarse en metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. No se recomienda para su uso en materiales sensibles como materiales sintéticos o PVC. Antes de aplicar, asegúrese de ensayar la compatibilidad del producto en una parte no visible del material.



WITH



WITHOUT

Tamaños de envases

400 ml Art. 80017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Color	marrón	
Olor	Característica	
Densidad a 20 ° C	0,80 g/cm ³	

APLICACIÓN

Rocíe en culatas, cajas de cigüeñales, cajas de cambios, escapes, bombas de agua y aceite, etc.

Uso

El aerosol debe estar a la temperatura del ambiente. La mejor temperatura de trabajo está entre 5 °C y 30 °C. Agite energícamente el aerosol antes del uso. Rocíe a una distancia aproximada de 25 cm. Deje que actúe durante entre 5 y 10 minutos. Elimine los residuos con una espátula.