Initial Gear Oil GL5 SAE 80W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18



Описание

BIZOL Initial Gear Oil GL5 SAE 80W-90 для использования в гипоидных трансмиссиях в соответствии с API GL-5, в случаях, когда требуется SAE 80W-90. Минеральное базовое масло в сочетании с хорошо подобранными присадками обеспечивает высокую защиту от износа и минимизирует трение даже в экстремальных условиях.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

20 л	60 л	208 л
Art. 187312	Art. 187313	Art. 187318

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Класс вязкости SAE	80W-90	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	14,7 мм²/с	ASTM D 7042
Плотность при 15 °C	890 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-27 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	200 °C	ISO 2592

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.