Initial Gear Oil GL5 SAE 85W-140

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18



Преимущества

1. для грузовых транспортных средств с ведущим мостом, подверженных чрезвычайно высоким нагрузкам
2. снижение шума при работе
3. очень длительные интервалы замены масла

Описание

BIZOL Initial Gear Oil GL5 85W-140 - высокоэффективное трансмиссионное масло. Изготавливается на основе тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок для работы под высоким давлением. Подходит для ведущих мостов, особенно для тяжелонагруженных гипоидных трансмиссий.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A |

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

API GL 5 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 187022

208 л
Art. 187028

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Класс вязкости SAE	85W-140	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	340 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	28 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	110	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	910 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-19 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.