

Ventajas

- 1. película de lubricación de alta estabilidad
- 2. buen rendimiento en arranques en frío
- 3. eficaz frente a la corrosión
- 4. diseñado para flotas mixtas

Descripción del producto

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 es un moderno aceite de motor de alto rendimiento y baja fricción. La moderna tecnología en combinación con aceites base únicos proporciona a este producto sus extraordinarias características, como la reducción de la fricción y la protección contra el desgaste, y ayuda a prolongar los intervalos entre cambios de aceite.



Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 228.3/235.28 | MAN M 3275-1 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 |
Renault Truck RLD-2 | Deutz DQC III |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 |
Caterpillar ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | DAF |
Voith Retarder B | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | JASO DH-1 |
Global DHD-1

Tamaños de envases

20 L	208 L
Art. 186032	Art. 186038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	98,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Índice de viscosidad	154	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	870 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-36 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Color	amarillo-marrón	
Número de base total (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.