



Преимущества

1. высокостойкая смазочная пленка
2. хорошая производительность при холодном пуске
3. эффективная защита против коррозии
4. для смешанных автопарков

Описание

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 - это современное высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения. Современные технологии в сочетании с уникальными базовыми маслами обеспечивают этому продукту такие выдающиеся характеристики, как снижение трения и защита от износа, а также помогают продлить интервалы между заменами масла.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

MB 228.3/235.28 | MAN M 3275-1 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | Deutz DQC III | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 |

MTU Type 2 | Caterpillar ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | DAF | Voith Retarder B | Allison C4 |
ACEA E7 | API CI-4 | JASO DH-1 | Global DHD-1

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 186032

208 л
Art. 186038

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	98,2 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	154	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Цвет	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	10,8 мг KOH/г	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя