

Descripción del producto

BIZOL Initial HD SAE 20W-50 es un lubricante de motor a base de aceite mineral resistente al envejecimiento para vehículos comerciales. Proporciona un rendimiento sostenible para el motor y es adecuado para uso universal.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 228.3 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1

Tamaños de envases

20 L	60 L	208 L
Art. 186022	Art. 186023	Art. 186028



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	20W-50	SAE J 300
Viscosidad a 100 °C	167 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 40 °C	18,6 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	125	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Color	amarillo-marrón	
Número de base total (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896