



Преимущества

1. очень длительные интервалы замены масла
2. для грузовых транспортных средств с ведущим мостом, подверженных чрезвычайно высоким нагрузкам
3. снижение шума при работе

Описание

BIZOL Allround Gear Oil GL5 85W-140 - высокоэффективное трансмиссионное масло.

Изготавливается на основе тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок для работы под высоким давлением. Подходит для ведущих мостов, особенно для тяжелонагруженных гипоидных трансмиссий.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A |

API GL 5 | MIL L-2105 D

Доступные варианты упаковки

20 л

Art. 87032

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	85W-140	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	340,0 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	28,0 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	110	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	910 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-19 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя