



## Преимущества

1. смазочная стабильность и устойчивость к давлению даже при высоких температурах
2. превосходная защита от окисления и термической нагрузки
3. превосходная защита от износа с высоким потенциалом экономии топлива

## Описание

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** - HC-синтетическое масло для механических коробок передач с применением новейших технологий присадок. Оно подходит для широкого спектра материалов в коробках передач и соответствует спецификациям API GL-4. **BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** разработано специально для механических коробок передач и коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG). Оно обладает наилучшим потенциалом для экономии топлива, а также отличной стабильностью на сдвиг и оптимальной защитой от износа.

## Базовое масло

HC-синтетика

## Спецификации

Honda Special Gear Oil , MTF 94 |

# Allround Gear Oil MTF 75W

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany [www.bizol.com](http://www.bizol.com)

Ver. 2023-05-18

Honda MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | MB 235.10 |  
VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 | GM 1940182/1940764/1940768 |  
PSA B71 2330 | Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 | Volvo 97308/97309 | API GL 4

## Доступные варианты упаковки

1 л  
Art. 88920

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	75W	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	54,3 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	9,4 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	157	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки	215 °C	

## Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя