

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HLP 46 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen

DIN 51524-2 | ISO 11158 | ASTM D 6158 | SEB 181222

Verfügbare Pakete

20 L	60 L	208 L
Art. 182062	Art. 182063	Art. 182218

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	46 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	6,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	97	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	240 °C	ISO 2592
Pourpoint	-27 °C	ISO 3016
FZG-Prüfung A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

