Initial HLP 46 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Descripción del producto

El aceite hidráulico BIZOL Initial HLP 46 se utiliza para todo tipo de agregados hidráulicos, para los que se prescribe el uso de aceites con aleación HLP. Los aceites base minerales y los eficaces componentes que contienen zinc garantizan una lubricación óptima y una protección duradera contra el envejecimiento.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

DIN 51524-2 | ISO 11158 | ASTM D 6158 | SEB 181222

Tamaños de envases

20 L	60 L	208 L
Art. 182062	Art. 182063	Art. 182218

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 40 °C	46 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	6,7 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	97	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	880 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de inflamación (Cleveland)	240 °C	ISO 2592
Punto de fluidez	-27 °C	ISO 3016
Prueba FZG A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite hidráulico, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.