

Ventajas

1. limpieza rápida, segura y potente
2. asegura el desempeño óptimo del cambio de velocidades
3. no contamina al medio ambiente


Descripción del producto

BIZOL ATF Cleaner+ a50 se puede usar con todos los tipos de transmisiones automáticas, se debe usar antes de realizar el cambio del líquido de la transmisión. El limpiador disuelve los depósitos de sedimentos asegurando el funcionamiento óptimo del cambio de velocidades y de esa manera ampliando la duración y desempeño de la caja de velocidades.




Tamaños de envases

250 ml
Art. 8005



WITHOUT



WITH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Color	marrón rojizo	
Aspecto	líquido	
Viscosidad a 40 °C	8 mm ² /s	ASTM D 7042
Punto de inflamación (Cleveland)	140 °C	ISO 2592
Densidad a 20°C	0,9 g/cm ³	

Aplicaciones

Un envase de 250 ml es eficiente para hasta 12 litros de fluido de transmisión automática. Utilizar antes del cambio de fluido. Vierta Bizol ATF Cleaner+ a50 al fluido cuando éste alcance la temperatura normal de funcionamiento (aprox. 40°C) y deje correr el motor por unos 10 -15 minutos. Durante los primeros 5-6 minutos cambie a cada velocidad. Posteriormente realice el cambio de fluido y el filtro de transmisión automática. También se puede utilizar el aditivo para lavar el sistema de dirección (asistida hidráulica) antes del correspondiente cambio de fluido.