

Ventajas

- 1. bloquea el agua y protege contra la corrosión
- 2. efecto de “choque térmico” para liberar rápida y efectivamente los inyectores, las bujías de incandescencia y las bujías de encendido.
- 3. contiene partículas de teflón (PTFE) para mejorar sus propiedades lubricantes

Descripción del producto

Esta herramienta altamente eficaz afloja los atascos en los inyectores, las bujías de incandescencia y las bujías de encendido. Una formulación especial crea el efecto de “choque térmico con frío” (hasta -40 °C) que obliga a la capa de óxido a romperse y permite que el ingrediente activo penetre rápida y eficazmente. Las partículas ultra finas de teflón (PTFE) mejoran las propiedades deslizantes durante el desmontaje. El producto no contiene ácido ni silicona, y es aplicable en la mayoría de los materiales plásticos.



WITHOUT



WITH

Tamaños de envases

400 ml
Art. 80018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Base	Hidrocarburos alifáticos	
Aroma	Característico	
Aspecto	incoloro	
Densidad a 20°C	0,6 g/cm³	

Aplicaciones

El aerosol debe tener temperatura ambiente. La mejor temperatura de procesado es de 5 a 30°C. Antes de usar, agitar el aerosol. En objetos muy contaminados se recomienda eliminar primero las partículas de suciedad y óxido grandes o rugosas. Aplicar el producto hasta que las piezas agarrotadas se hayan enfriado lo suficiente. Dejar que penetre y haga efecto. Repetir, si es necesario.

Instrucciones de uso

Rocíe en inyectores, bujías de encendido, bujías de incandescencia y otras conexiones atornilladas.