

## Vorteile

1. seals and avoids oil combustion
2. reduces motor oil consumption
3. reduces exhaust blue smoke

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Smoke Stop+ o93** helps seal piston ring end gaps by not allowing motor oil to enter the combustion chamber, therefore avoiding burning it together with fuel. Reduces exhaust blue smoke caused from motor oil burning, minimizing oil consumption. Reduces engine noise and increases the compression ratio.

## Verfügbare Pakete

## Technische Daten

| Name                   | Wert                   | Methode     |
|------------------------|------------------------|-------------|
| Erscheinungsbild       | flüssig                |             |
| Farbe                  | gelb                   |             |
| Viskosität bei 100 °C  | 140 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042 |
| Flammpunkt (Cleveland) | 120 °C                 | ISO 2592    |
| Dichte bei 20°C        | 0,87 g/cm <sup>3</sup> |             |


## Applikationen

Eine 250-ml-Dose wird durch Einfüllen in das Motoröl im Verhältnis von maximal 1:10 wirksam. Wirksam mit allen handelsüblichen Motorölen. Nicht geeignet für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplungen.

Image not found or type unknown



Image not found or type



WITHOUT

Image not found or type unkr



WITH