

Ventajas

1. elimina los problemas de arranque de los motores diésel y gasolina
2. efecto inmediato
3. mejora la combustión

Descripción del producto

BIZOL Start + f20 es un aerosol diseñado para eliminar problemas de arranque en motores de combustión interna. Está provisto de una boquilla pulverizadora adicional y un tubo de extensión en la tapa.



Tamaños de envases

400 ml
Art. 80009



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método	WITHOUT	WITH
Base	Dietiléter y aceite mineral			
Color	Transparente			
Aroma	Característico			
Densidad relativa a 20°C	0,633 g/ml			
Límite de explosión - Mínimo	2 %			
Límite de explosión - Máximo	36 %			
Punto de inflamación (Cleveland)	-40 °C	ISO 2592		

INSTRUCCIONES

Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo y del motor.

Aplicaciones

Inyectar en la entrada del filtro de aire durante varios segundos y a continuación arrancar el motor. Es apto para motores diésel y gasolina.

Instrucciones de uso

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. Temperatura óptima de procesamiento entre 5 °C y 30 °C. Agite bien el aerosol antes de usarlo. No rocíe sobre las superficies calientes. Retire el filtro de aire para tener acceso a la admisión de aire. Agite bien la lata antes de usarla. Aplique el producto sobre las partes necesarias y déjelo que se asiente de 2 a 3 minutos. Deje secarlo y, si es necesario, limpie o cepille el resto del limpiador. **IMPORTANTE:** No rocíe demasiado para evitar la formación de depósitos líquidos. A continuación, arranque el motor y déjelo funcionar durante unos minutos. Si el motor funciona irregularmente, apáguelo de inmediato. El producto no se recomienda para el uso en superficies lacadas ni sintéticas. Asegúrese de ensayar la compatibilidad del producto en una parte no visible del material antes de aplicarlo.