

## Ventajas

1. prolongación de la vida útil del motor
2. reducción del consumo de aceite
3. mejor ahorro de combustible

## Descripción del producto

**BIZOL Moto 10W-30** es un aceite para motor de cuatro tiempos para motocicletas y quads que cumple con la especificación actual JASO MA2. Su fórmula garantiza una óptima compatibilidad con el embrague húmedo, permitiendo un cambio de marchas preciso y suave. La avanzada fórmula mantiene los depósitos en niveles ultrabajos y evita la formación de lodos. Una elevada reserva alcalina garantiza buenas propiedades de protección contra la corrosión. Además, un nuevo concepto de fórmula ofrece un mayor ahorro de combustible y un menor consumo de aceite.



## Aceite Base

HC-Sintético

## Especificaciones

API SN | JASO MA-2

## Tamaños de envases

1 L

Art. 18720

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-30	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	69,8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	11,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	161	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	855 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de fluidez	-39 °C	ISO 3016
Número de color ASTM	L 3,5	ASTM D1500
Punto de inflamación (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	10 mg KOH/g	ASTM D 2896

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.