



Преимущества

1. высокостойкая смазочная пленка
2. хорошая производительность при холодном пуске
3. для смешанных автопарков
4. эффективная защита против коррозии

Описание

Современное универсальное всесезонное моторное масло для использования в дизельных двигателях всех типов. Благодаря современному пакету присадок и отборным базовым маслам продукт гарантирует отличные вязкостные свойства, оптимальную защиту от износа и позволяет увеличить интервал замены масла.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

MB 228.3 | MAN M 3275 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | Deutz DQC III | Caterpillar ECF-1A |

Truck Essential 10W-40



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 | Valtra CR | ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 75312

60 л
Art. 75313

200 л
Art. 75314

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	90 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13,2 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	148	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	872 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	212 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 4,5	ASTM D1500
Потеря при испарении	8,8 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	11,5 мг КОН/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,4 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя