


Vorteile

1. verhindert das Polieren der Bohrung
2. hervorragende Wasch- und Dispergierwirkung
3. geeignet für alle Dieselmotoren (Saug- und Turbolader)



Produkt-Beschreibung

BIZOL Truck Essential 15W-40 ist ein modernes Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit verlängerten Ölwechselintervallen. Es erfüllt die neuesten Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller. Dieses Mehrbereichs-Motorenöl ermöglicht es, die Ölwechselintervalle zu verlängern. Es entspricht den Wartungssystemen für Fahrzeuge vieler namhafter Hersteller, wie z.B. Mercedes Benz, MAN oder VOLVO, einschließlich turbogeladener Motoren.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 228.3 | MAN M 3275 | Volvo VDS 2 | Renault RD-2 | MTU Type 1 | Caterpillar ECF-1A | John Deere JDQ 78 a | ACEA E7 | API CI-4

Verfügbare Pakete

20 L
Art. 86012

200 L
Art. 86014

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	102 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	15 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	151	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
ASTM-Farbzahl	L 3,0	ASTM D1500
Verdampfungsverlust	7,7 %	DIN 51 581
Gesamtbasenzahl (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfat-Asche	1,4 %	DIN 51 575

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.