Moto 20W-50

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Descripción del producto

BIZOL Moto 20W-50 es un aceite de alta calidad para motores de cuatro tiempos. La combinación de aceite de base mineral con aditivos avanzados proporciona una excelente protección contra el desgaste y una gran resistencia al estrés térmico. Puede utilizarse para motores con embragues húmedos según JASO MA.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

API SJ | JASO MA

Tamaños de envases

1 L
Art. 18320

4 L
Art. 18326

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	20W-50	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	145 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	17,5 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	133	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	880 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-30 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Número de base total (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.