Coolant G13 (-35)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Vorteile

1. verlängert die Wechselintervalle auf bis zu 5 Jahre
2. hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz
3. eliminiert das Risiko von Ablagerungen und Verkalkungen im Kühlsystem



Produkt-Beschreibung

BIZOL Coolant G13 (-35) ist ein modernes Langzeit-Frostschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol für Kühlsysteme von Motoren mit Aluminium- und Magnesiumlegierungen. Durch hochleistungsfähige organische Verbindungen in Kombination mit Silikaten (Si-OAT) können die Wechselintervalle auf bis zu 5 Jahre verlängert werden. Enthält spezielle Antischaum- und Fließverbesserungsadditive. Besonders empfohlen für alle Neufahrzeuge der VAG-Gruppe. Frei von Nitriten, Aminen, Phosphaten und Boraten. Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Spezifikationen

MAN M 324 Si-OAT | MB 325.5 | VW TL 774 J | AS 2108 (2004) | British Standards 6580 | ASTM D 1384/D 2570/D 3306/D 4340 | SAE J 1034 | UNE 26-361-88

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 281480	Art. 281481	Art. 281485	Art. 281483

200 L
Art. 281484

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Basis	Monoethylenglykol	
Farbe	rosa	
Dichte bei 20°C	1,06 g/cm³	
pH-Wert	7,5-8,5	

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Eventuell bestehende Gesetze und Vorschriften zur Handhabung und Verwendung unserer Produkte sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.

Anweisungen

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeug- und Motorenherstellers.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Eventuell bestehende Gesetze und Vorschriften zur Handhabung und Verwendung unserer Produkte sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.