Truck Essential 20W-50

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Ventajas

1. para uso en vehículos comerciales pesados y en las condiciones más extremas
2. máxima fiabilidad del lubricante
3. excelente tratamiento contra la corrosión y el desgaste



Descripción del producto

BIZOL Truck Essential 20W-50 es un aceite de motor premium de alto rendimiento. Prolonga los intervalos entre los cambios de aceite de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de vehículos comerciales. Es un aceite multigrado para motores diésel con la más alta reserva de potencia, que permite prolongar los cambios de aceite, lo cual cumple con las normas de servicio de vehículos pesados de Mercedes-Benz, y también se puede aplicar a los turbocompresores (sobrealimentación). **BIZOL Truck Essential 20W-50** es un lubricante de confianza que protege a todo tipo de motores diésel contra el desgaste.

Aceite Base

Mineral

Especificaciones

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | MACK EO-M Plus | Volvo VDS 3 |
Renault Truck RLD-2 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 |
John Deere JDQ 78 a | Valtra CR | Komatsu | ACEA A3/B4/E7 |
API SL/CI-4 | Global DHD-1

Tamaños de envases

20 L
Art. 86022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	20W-50	SAE J 300

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 40 °C	150 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	18,9 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	144	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	878 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-21 °C	ISO 3016
Punto de inflamación (Cleveland)	225 °C	ISO 2592
Número de color ASTM	L 4,5	ASTM D1500
Pérdida por evaporación	7,2 %	DIN 51 581
Número de base total (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cenizas sulfatadas	1,4 %	DIN 51 575

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.