Truck New Generation 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Преимущества

1. Экономия топлива благодаря плавности хода
2. превосходная чистота двигателя
3. высокий щелочной запас обеспечивает хорошие антикоррозионные свойства
4. низкий SAPS-характер

Описание

Bizol Truck New Generation 10W-40 - это высокоэффективное топливосберегающее моторное масло MHPD (Maximum High Performance Diesel), специально разработанное для современных дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Высококачественные низкозольные компоненты присадок обеспечивают отличную защиту от износа, а также высокую стабильность смазочной пленки при любых условиях эксплуатации.

Базовое масло

HC-синтетика

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Спецификации

MB 228.51/228.31/235.27 | MAN M 3271-1/M 3477 | MACK EO-N | Renault Truck RLD-2/Truck RXD | MTU Type 3.1 | Deutz DQC III-10 LA | Scania LDF-LA | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Cummins CES 20076/CES 20077 | DAF HP 2 LA | ACEA E6/E7 | API CI-4 | JASO DH-2

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 89222

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	92 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13,7 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	152	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	245 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 3,5	ASTM D1500
Потеря при испарении	8 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	10 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,9 %	DIN 51 575
Высокая сдвиговая / высокотемпературная вязкость	4 мПа,с	ASTM D 5481
Вязкость при -25°C	6300 мПа,с	ASTM D 5293

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.