





WITH



WITHOUT

Преимущества

1. долговременная очистка масляной системы от шлама и отложений благодаря высокоэффективным моющим компонентам
2. восстанавливает первоначальную компрессию двигателя
3. настоятельно рекомендуется всегда, когда неизвестно качество или тип предыдущего масла
4. обесшумливает работу гидроподъемников клапанов

Описание

BIZOL Oil System Clean+ o90 - присадка к моторному маслу, произведенная в Германии и специально разработанная для обслуживания всей масляной системы. Высокоэффективные моющие компоненты позволяют растворить сажу, лак и отложения на всех поверхностях в двигателе, в том числе и на гидрокомпенсаторах. Все отложения удаляются путем слива отработанного масла, не оказывая негативного влияния на уплотнения и прокладки. Таким образом BIZOL Oil System Clean+ o90 подготавливает масляную систему к оптимальной эффективности свежего моторного масла. Промывка масляной системы этим продуктом повышает компрессию и восстанавливает эластичность уплотнительных колец. Улучшенная компрессия уменьшает количество отработанных газов и тем самым защищает каталитический нейтрализатор и DPF. Это приводит к заметно более плавной работе двигателя и повышению эксплуатационной надежности.

Доступные варианты упаковки

250 мл
Art. 98883

250 мл
Art. 8883

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °C	920 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 20 °C	25 мм²/с	
Вязкость при 40 °C	8 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	3 мм²/с	ASTM D 7042
Температура вспышки	140 °C	
Точка застывания	-57 °C	ISO 3016