

Vorteile

1. extended engine life
2. improved lubricating properties of motor oils
3. reduced frictional forces between metal surfaces
4. more efficient fuel consumption

Produkt-Beschreibung

BIZOL Friction Modifier+ o94 ist ein leistungsfähiger Motorölzusatz, der auf der fortschrittlichen BIZOL W-guard Technologie basiert und Reibung und Verschleiß verhindert. Es erzeugt einen stärkeren Schmierfilm auf Metalloberflächen und ermöglicht eine effektive Schmierung während eines langfristigen Reibungsbetriebs. Dies gewährleistet eine optimale Motorleistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. BIZOL Friction Modifier+ o94 ist mit allen handelsüblichen Motorenölen für Benzin- und Dieselmotoren kompatibel.

Verfügbare Pakete

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Erscheinungsbild	leicht braun, klar	
Viskosität bei 40 °C	129 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	17 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	144	ASTM D 2270
Flammpunkt	168 °C	
Dichte bei 20°C	0,88 g/cm ³	

Applikationen

Eine 250 ml Dose BIZOL Friction Modifier+ o94 eignet sich für 4 bis 6 Liter Motoröl und ist bis zu 50.000 km wirksam. Fügen Sie das Additiv nach dem Ölwechsel zum warmen Motoröl hinzu. Nach dem Hinzufügen des Additivs lassen Sie den Motor für 10 Minuten im Leerlauf, um eine ordnungsgemäße Vermischung im Öl zu gewährleisten. Nicht geeignet für den Einsatz für Nasskupplungen!