

## Ventajas

1. mayor vida útil del motor
2. mejora las propiedades de lubricación del aceite de motor
3. fricción reducida entre piezas metálicas
4. consumo de combustible más eficiente

## Descripción del producto

BIZOL Friction Modifier+ o94 es un aditivo eficiente anti fricción y anti desgaste basado en la tecnología avanzada BIZOL W-Guard. Forma una capa lubricante más fuerte sobre superficies metálicas y permite una lubricación efectiva en condiciones de desgaste a largo plazo. Asegura un desempeño óptimo del motor y un consumo reducido de combustible. BIZOL Friction Modifier+ o94 es compatible con todos los aceites comerciales disponibles para los motores de diésel y de gasolina.

## Tamaños de envases

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Aspecto	ligeramente marrón, transparente	
Viscosidad a 40 °C	129 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	17 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	144	ASTM D 2270
Punto de inflamación	168 °C	
Densidad a 20°C	0,88 g/cm <sup>3</sup>	

## Aplicaciones

Una lata de 250 ml de BIZOL Friction Modifier+ o94 es adecuada para 4 l a 6 l de aceite de motor de y efectiva hasta 50 000 km. Añada el aditivo al aceite de motor caliente después del cambio de aceite. Una vez que se ha añadido el aditivo, deje el motor al ralentí durante 10 minutos para asegurar una mezcla adecuada en el aceite. El modificador de fricción BIZOL Friction Modifier+ o94 es compatible con todos los aceites de motor disponibles comercialmente de vehículos de gasolina y diésel. No es apto para el uso con embragues húmedos!