

Avantages

1. très bonne stabilité au vieillissement
2. très bonnes propriétés viscosité-température
3. réduit l'usure et les bruits de fonctionnement

Description du produit

BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90 est une huile de transmission minérale aux performances élevées destinée à un usage sur engrenages à denture droit, coniques ou à vis. Ce produit peut être utilisé sur des transmissions manuelles synchronisées ou non, sur des mécanismes de commande de machines agricoles et de construction ainsi que sur des tracteurs.



Huile de base

Minéral

Spécifications / Approbations et recommandations

API GL 4

MB 235.1 | MAN M 341 E1 | ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C

Forfaits disponibles

1 L Art. 87310 4 L Art. 87316 20 L Art. 87312 200 L Art. 87314

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Classe de viscosité SAE	80W-90	
Viscosité à 40 ° C	140,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscosité à 100 ° C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indice de viscosité	102	ASTM D 2270
Densité avec 15 °C	895 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Données techniques

Prénom	Valeur	Méthode
Point d'écoulement	-30 °C	ISO 3016
Température d'inflammation (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instructions

Lors du remplissage et de la vidange d'huile moteur/d'engrenage, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.