



Преимущества

1. очищает двигатель и обеспечивает надежность его работы на протяжении значительного пробега
2. оптимальная защита от износа обеспечивает длительный срок службы деталей двигателя
3. высокая устойчивость к окислению позволяет увеличить интервалы замены масла

Описание

BIZOL Allround 15W-40 – это современное высокоэффективное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе двигателей с турбокомпрессором и каталитическим нейтрализатором. Благодаря сочетанию присадок последнего поколения обеспечивает превосходную защиту против окисления, износа, повышенную защиту от вспенивания, а также обладает антикоррозийными и очищающими свойствами.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

API SJ/CF-4

MB 228.1/229.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 3275 | Volvo VDS | MTU Type 2 | Caterpillar TO-2/ECF-1A | Allison C4 |

MACK EO-M Plus | Cummins CES 20077 | Valtra E | New Holland NH 330G

Доступные варианты упаковки

1 L Art. 82010	4 L Art. 82016	5 L Art. 82011	20 L Art. 82012
60 L Art. 82013	200 L Art. 82014		

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	118,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	16,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	145	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	230 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L3,0	ASTM D1500
Испаряемость	8,9 %	DIN 51 581
Общее щелочное число (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,00 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя