



Преимущества

1. длительная стойкость к окислению
2. низкие потери на испарение
3. высокая стойкость к старению

Описание

BIZOL Allround 20W-50 – это высокоэффективное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, не оборудованных сажевым фильтром (DPF). Основными характеристиками этого масла является отличная очищающая способность и очень низкий уровень расхода масла. Долговременное сохранение чистоты двигателя позволяет продлить срок службы его деталей, что делает это масло беспроблемным выбором для вашего автомобиля. Это масло разработано специально для применения в подвергающихся высокой нагрузке двигателях. Оно соответствует требованиям большинства ведущих производителей автомобилей и двигателей.

Базовое масло

Минеральное

Классификации/Допуски и Рекомендации

ACEA A3/B4/E3 | API SL/CG-4 | MIL L-2104 E

MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4

Доступные варианты упаковки

1 L Art. 82110	4 L Art. 82116	5 L Art. 82111	20 L Art. 82112
60 L Art. 82113	200 L Art. 82114		

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	150,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	18,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	144	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	878 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-21 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	225 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L4,5	ASTM D1500
Испаряемость	7,5 %	DIN 51 581
Общее щелочное число (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя