



Korzyści

1. Specjalna formuła dla pojazdów z funkcją start-stop i pojazdów hybrydowych
2. Preparaty specjalne (W-Guard i COMB LubriBOOST)
3. Standardowy olej SAPS
4. doskonała redukcja tarcia i oszczędność paliwa
5. Doskonała czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Green Oil+ 5W-20 to innowacyjne opracowanie własne BIZOL dla pojazdów z systemem start-stop oraz pojazdów hybrydowych, które silnie odczuwają skutki ruchu miejskiego. Połączenie kilku niekonwencjonalnych olejów bazowych wraz ze specjalnymi dodatkami zapewnia wyjątkowo wysoką stabilność ścinania.

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

Ford WSS-M2C-930-A/WSS-M2C-945-A | GM 6094 M | ACEA A1/B1 | API SN | ILSAC GF 5

Dostępne pakiety

1 L
Art. 81070

4 L
Art. 81076

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-20	SAE J 300
Kolor	zielony	
Lepkość przy 40 °C	49,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	8,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	160 mm ² /s	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-40 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	6,6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	0,67 %	DIN 51 575
Lepkość w -30°C	4770 mPa,s	ASTM D 5293

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.