



Korzyści

1. wyjątkowa stabilność ścinania w długich okresach międzyobsługowych
2. zaprojektowana dla najnowszej technologii DCT
3. odpowiednie dla VW DSG

Opis produktu

BIZOL Protect ATF DCT SYNT jest wysokowydajnym płynem przekładniowym, który może być stosowany w pojazdach z dwusprzęgłowymi skrzyniami biegów (DCT), np. w skrzyniach VW, Audi, Seat, Skoda z bezpośrednią zmianą biegów (DSG), Volvo itp. Aby spełnić, a nawet przekroczyć wymagania producentów skrzyń biegów stosujących przekładnie DCT, BIZOL zastosował najnowszą technologię HC z doskonałą kombinacją dodatków. **BIZOL Protect ATF DCT SYNT** zapewnia stabilne właściwości cierne nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.21 | VW G 052 182/G 052 529 |
BMW P-N 83 22 0 440 214/P-N 83 22 2 147 477/P-N 83 22 2 148 578/P-N 83 22 2 148 579/DCTF-1 |
Mitsubishi MZ320065 Dia Queen SSTF-I | Porsche Oil No.999.917.080.00 | PSA 9734 S2 |
Volvo P/N 1161838/P/N 1161839

Dostępne pakiety

1 L
Art. 27850

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	36,4 mm ² /s	DIN 51 562
Lepkość w 100 °C	7,4 mm ² /s	DIN 51 562
Indeks lepkości	175	DIN 2909
Gęstość w 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-48 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>190 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.