



Korzyści

1. optymalna charakterystyka tarcia zapewnia niezawodną pracę
2. wyjątkowa płynność w niskich temperaturach
3. doskonała ochrona przed wysoką temperaturą

Opis produktu

BIZOL Protect ATF DIII+ to uniwersalny olej do automatycznych skrzyń biegów. Olej ten znajduje zastosowanie w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.2 | Ford ESP-M2C 166 H/ESP-M2C 138 CJ/Mercon | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | GM Dexron III H

Dostępne pakiety

1 L

Art. 22850

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	36,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	7,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	174	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-51 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.