



Korzyści

1. odpowiednie dla mechanicznych i elektronicznie sterowanych automatycznych skrzyń biegów
2. wyjątkowa wydajność w ekstremalnych warunkach wysokich i niskich temperatur
3. zwiększona sprawność przenoszenia mocy i płynna praca przekładni

Opis produktu

BIZOL Protect ATF LV to nowoczesny

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.12/236.14/236.15/236.41 | VW G 052 162/G 055 005/G 055 162/G 055 540/G 060 162 |
BMW P/N 83 22 0 142 516/P/N 83 22 2 152 426/P/N 83 22 2 289 720/P/N 83 222 355 599/M-1375.4 |
ZF Lifeguardfluid 6/Lifeguardfluid 8 | Toyota WS | Nissan Matic S/Matic W |
Mitsubishi SP-IV/Dia Queen ATF-PA/ATF-J3 | Hyundai SP-IV/SPH-IV/FF-SP-IV M/NWS-9638 |
Kia SP-IV/SPH-IV | Honda DW-1/3.1 | Mazda ATF FZ/ATF 3.1 | Aisin Warner GM-AW-1/JWS 3324 |
Saab 93 165 147 AW1 |

Bentley JNV 862 564 D | Jaguar 02JDE26444 | Land Rover LR023288 | Volvo 31246675/31256774 |
Fiat 9.55550-AV5 | GM Dexron VI | Ford Mercon LV | JASO 0.0416666666666667/1-A-LV

Dostępne pakiety

1 L
Art. 28750

5 L
Art. 28751

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	27,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	5,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	156	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-42 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>180 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.