



Korzyści

1. zaprojektowana dla najnowszej technologii CVT
2. prawidłowa charakterystyka tarcia nawet w ekstremalnych warunkach pracy
3. potencjał oszczędności paliwa

Opis produktu

BIZOL Protect ATF CVT SYNT to wysokowydajny płyn do automatycznych skrzyń biegów opracowany specjalnie dla najnowszej generacji przekładni CVT (wariatorów). Starannie dobrane oleje bazowe i dobrze dobrany pakiet dodatków uszlachetniających chronią przed pienieniem, co jest niezwykle ważne w przypadku przekładni CVT. Produkt posiada doskonałą stabilność starzeniową i oksydacyjną. **BIZOL Protect ATF CVT SYNT** jest odpowiedni do stosowania w samochodach Mercedes klasy A i B z przekładniami Autotronic. Stosowany jest również w wielu wariatorach różnych producentów, w tym Audi Multitronic.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.20 | VW G 052 180/G 052 516 | Honda HMMF/HCF2 | Mitsubishi Dia Queen NS-2/CVTF-J1/CVTF-J4
| Nissan NS2 | Suzuki TC/NS-2/CVT/CVT Green 1 | Hyundai/Kia SP-III | Hyundai Genuine CVTF |
Subaru NS-2 CVT/Lineartronic CVTF | Toyota CVT-TC |
Daihatsu Ammix CVT Fluid DC/Ammix CVT Fluid DFE | Mini cooper EZL 799 |
Dodge Jeep Chrysler NS-2/Jeep Chrysler Mopar CVT+4 | Ford CVT 23/CVT 30/Mercon C | GM DEX-CVT

Dostępne pakiety

1
Art. 27130

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	22,3 mm ² /s	DIN 51 562
Lepkość w 100 °C	5,3 mm ² /s	DIN 51 562
Indeks lepkości	184	DIN 2909
Gęstość w 15 °C	838 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-57 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>195 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.