Protect ATF LV synt

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Korzyści

1. odpowiednie dla mechanicznych i elektronicznie sterowanych automatycznych skrzyń biegów
2. wyjątkowa wydajność w ekstremalnych warunkach wysokich i niskich temperatur
3. zwiększona sprawność przenoszenia mocy i płynna praca przekładni

Opis produktu

BIZOL Protect ATF LV SYNT to nowoczesny, wysokowydajny ATF do automatycznych skrzyń biegów nowej generacji o niskich wymaganiach lepkościowych. Połączenie wysokiej jakości olejów bazowych i zaawansowanej technologii dodatków uszlachetniających zapewnia doskonałą stabilność starzenia i utleniania oraz doskonałą ochronę przed zużyciem. Umożliwia płynną zmianę biegów w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia i pozwala na wydłużenie okresów między wymianami oleju. **BIZOL Protect ATF LV SYNT** zawiera kondycjoner uszczelnień, który utrzymuje uszczelnienia przed starzeniem się, zapewniając optymalną wydajność przekładni.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Oświadczenia zawarte w tym dokumencie są zgodne z naszą aktualną wiedzą. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań. Z naszych oświadczeń nie wynika prawnie wiążące zapewnienie o określonych właściwościach lub przydatności do określonego zastosowania. Ewentualnie istniejące ustawy i przepisy dotyczące obchodzenia się z naszymi produktami i ich stosowania muszą być przestrzegane osobiście przez użytkownika naszych produktów.

Specyfikacje

Aisin Warner AW-1 | MB 236.12/236.14/236.41 | VW G 052 540/G 055 005/G 055 162/G 055 540/G 060 162 | BMW P/N 83 22 0 142 516/P/N 83 22 2 152 426 | ZF Lifeguardfluid 8 | Toyota JWS 3324 | Nissan Matic S/Matic W | Mitsubishi SP-IV/Dia Queen ATF J3/Dia Queen ATF-PA | Honda DW-1 | Hyundai-Kia NWS 9638/SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR | Volvo 31256675/31256774 | Saab 93 165 147 | DSIH 6p805 | JASO 1-A-LV

Dostępne pakiety

1 L
Art. 29750

5 L
Art. 29751

Oświadczenia zawarte w tym dokumencie są zgodne z naszą aktualną wiedzą. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań. Z naszych oświadczeń nie wynika prawnie wiążące zapewnienie o określonych właściwościach lub przydatności do określonego zastosowania. Ewentualnie istniejące ustawy i przepisy dotyczące obchodzenia się z naszymi produktami i ich stosowania muszą być przestrzegane osobiście przez użytkownika naszych produktów.

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	24,2 mm²/s	DIN 51 562
Lepkość w 100 °C	5,3 mm²/s	DIN 51 562
Indeks lepkości	160	DIN 2909
Gęstość w 15 °C	840 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-54 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.

Oświadczenia zawarte w tym dokumencie są zgodne z naszą aktualną wiedzą. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań. Z naszych oświadczeń nie wynika prawnie wiążące zapewnienie o określonych właściwościach lub przydatności do określonego zastosowania. Ewentualnie istniejące ustawy i przepisy dotyczące obchodzenia się z naszymi produktami i ich stosowania muszą być przestrzegane osobiście przez użytkownika naszych produktów.