



Korzyści

1. doskonałe zabezpieczenie przed zużyciem, korozją i pienieniem się
2. zapewnia najwyższą trwałość przekładni
3. odpowiednie dla wymagań DEXRON VI

Opis produktu

BIZOL Protect ATF D-VI należy do najnowszej generacji płynów do automatycznych skrzyń biegów opartych na syntezie HC w połączeniu z nowoczesnym

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10/236.11/236.91 |
BMW P/N 81 22 9 400 272/P/N 81 22 9 400 275/P/N 81 22 9 407 858/P/N 81 22 9 407 859/P/N 83 22 0 024 359/P/N
| VW G 052 025/G 052 162/G 052 990/G 055 025/G US 000 162 |
Mazda ATF M III/ATF M-V/Type T-IV/ATF F1 | Mitsubishi ATF-J2/SP-II/SP-III/P/N MS 991156 |
Nissan N 402/Matic D/Matic J/Matic K |

Chrysler ATF+3/ATF+4 | Honda ATF-Z1 | Hyundai SP-II/SP-III/NWS-9638/SPH-IV | Suzuki 3314/3317 |
Kia SP II/SP-III | Subaru ATF HP/P/N K 0140 Y 0700 | Volvo 97341/P/N 1161540/P/N 1161640/VCE 1273.41 |
Porsche P/N 000 043 204 41/P/N 000 043 205 28/P/N 999 917 547 00 | Renault Matic D2 |
PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756 | Aisin Warner JWS 3309/JWS 3324 | Saab 93 165 147 |
Isuzu ATF III/P/N 0820-9001 | SSANG YONG DSIH 5M-66 | Voith 55.6335.XX (G607) |
Bentley JNV 862 564 D | Jaguar JLM 20238/JLM 21044/K17/WSS-M2C922-A1 | Allison C4/TES 295/TES 389 |
ZF TE-ML 05L/09/11A/11B | GM Dexron VI/Dexron III G/Dexron III H/Dexron II D/Dexron TASA |
Ford Mercon V | JASO 0.0416666666666667

Dostępne pakiety

20 L
Art. 27312

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	34,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	6,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	155	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-48 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.