



Korzyści

1. bardzo dobra stabilność przeciwstarzeniowa i chemiczna
2. chroni przed zużyciem sprzęgła
3. zapewnia płynną zmianę biegów

Opis produktu

BIZOL Protect ATF DIII jest wysokiej jakości olejem do skrzyń automatycznych

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 | Voith H55.6335.XX | Allison C4 | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C | GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004

Dostępne pakiety

1 L
Art. 87110

5 L
Art. 87111

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	35,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	7,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	170	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-39 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.