





WITH



WITHOUT

Korzyści

1. szybkie i delikatne czyszczenie
2. pozwala na optymalną wydajność zmiany biegów
3. nie szkodzi powszechnie stosowanym materiałom uszczelniającym

Opis produktu

BIZOL ATF Cleaner+ a50 nadaje się do stosowania przed wymianą płynu AT dla wszystkich automatycznych skrzyń biegów. Rozpuszcza destrukcyjne osady i pozostałości zapewniając optymalną pracę przekładni i tym samym wydłużając jej żywotność.

Dostępne pakiety

250 ml

Art. 8005

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Kolor	czerwonawo-brązowy	
Wygląd	płynny	
Lepkość przy 40 °C	8 mm ² /s	ASTM D 7042
Temperatura zapłonu (Cleveland)	140 °C	ISO 2592
Gęstość w 20°C	0,9 g/cm ³	

Zastosowania

Puszka o pojemności 250 ml jest wydajna do 12 litrów płynu. Dodaj BIZOL ATF Cleaner+ a50 do płynu automatycznej skrzyni biegów w temperaturze roboczej (ok. 40°C) przed wymianą płynu, a następnie pozwól silnikowi pracować przez 10-15 minut. Przełączać wszystkie biegi przez pierwsze 5-6 minut. Następnie wymienić płyn i filtr ATF. Dodatek może być również stosowany do płukania układów przekładni kierowniczych (Power Steering) przed wymianą płynu.