





WITH



WITHOUT

Korzyści

1. Przywraca wydajność silnika
2. Usuwa osady z wtryskiwaczy
3. Obniżenie emisji spalin
4. Zapewnia cichszą, płynniejszą pracę silnika

Opis produktu

BIZOL Diesel Power Boost jest dodatkiem służącym do intensywnego czyszczenia układu wtryskowego w silnikach wysokoprężnych. Dodatek można stosować zarówno w silnikach z turbodoładowaniem jak i bez turbodoładowania

Dostępne pakiety

0,5 L
Art. 98015

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	płynny	
Kolor	jasnobrązowy	
Gęstość w 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zapłonu	>61 °C	

Sposób użycia

BIZOL Diesel Power Boost może być stosowany na kilka sposobów. 1. Bezpośrednio przez przewód paliwowy. Odłączyć przewody zasilania i powrotu paliwa i włożyć je do puszek do czyszczenia układu. Uruchomić silnik i pracować z różnymi prędkościami przez około 20 minut. Wyłączyć silnik przed opróżnieniem puszek, ponownie podłączyć przewody paliwowe i sprawdzić szczelność. 2. Z filtrem paliwa. Przy każdym serwisie napełnij obudowę filtra paliwa dodatkiem i wlej resztę zawartości puszek do zbiornika paliwa. 3. Wlać do zbiornika paliwa. Wlewać do zbiornika paliwa przy każdym serwisie, dbając o to, aby zbiornik był co najmniej w 1/3 pełny - jedna puszka 500 ml wystarcza do 70 litrów paliwa.