





WITH



WITHOUT

Korzyści

1. długotrwałe czyszczenie układu olejowego ze szlamu i osadów za pomocą specjalnych, wysoce skutecznych detergentów
2. przywraca początkową kompresję silnika
3. zdecydowanie zalecany zawsze, gdy nie jest znana jakość lub typ poprzedniego oleju
4. wycisza pracę hydraulicznych popychaczy zaworów

Opis produktu

BIZOL Oil System Clean+ o90 to wyprodukowany w Niemczech dodatek do oleju silnikowego opracowany specjalnie do konserwacji całego układu olejowego. Wysoce skuteczne środki czyszczące rozpuszczają sadzę, lakier i osady na wszystkich powierzchniach silnika, w tym na popychaczach hydraulicznych. Wszystkie osady są usuwane bez wpływu na uszczelki i uszczelnienia poprzez spuszczenie zużytego oleju. **BIZOL Oil System Clean+ o90** przygotowuje układ olejowy do optymalnego działania świeżego oleju silnikowego. Czyszczenie układu olejowego za pomocą tego produktu zwiększa kompresję i przywraca elastyczność uszczelki o-ring. Zwiększona kompresja redukuje emisję spalin, a tym samym chroni katalizator i filtr DPF. Skutkuje to zauważalnie płynniejszą pracą silnika i zwiększoną niezawodnością działania.

Dostępne pakiety

250 ml
Art. 98883

250 ml
Art. 8883

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	lekko brązowy, przejrzysty	
Gęstość w 15 °C	920 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Lepkość przy 20 °C	25 mm ² /s	
Lepkość przy 40 °C	8 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	3 mm ² /s	ASTM D 7042
Temperatura zapłonu	140 °C	
Temperatura zalewania	-57 °C	ISO 3016

Zastosowania

Puszka 250 ml jest wydajna do 5 litrów oleju silnikowego. Przed wymianą oleju dodać do zużytego oleju silnikowego w temperaturze roboczej. Po dodaniu produktu pozostawić silnik na biegu jałowym przez około 10-15 minut. Następnie wymienić olej i filtr. Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi. Nie nadaje się do motocykli z mokrym sprzęgłem.