



Korzyści

1. stabilna transmisja mocy w szerokim zakresie temperatur
2. długotrwała ochrona przed korozją
3. optymalna stabilność na starzenie

Opis produktu

BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid+ p90 (CHF) został opracowany na bazie wysokorafinowanych olejów bazowych HC-Synthetic oraz wysokiej jakości dodatków. Oferuje bardzo dobrą stabilność termiczną i odporność na starzenie oraz optymalne właściwości pianotwórcze. Oprócz doskonałego zachowania w wysokich i niskich temperaturach od -40 °C do +130 °C **BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid+ p90 (CHF)** oferuje dużą ilość składników chroniących przed korozją

Specyfikacje

MB 343.0/344.0 | Pentosin CHF202 | VW G 004 000 | Opel 19 40 766 | Saab 93 1605 48 | Citroen 9979 A1 | Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261 | Volvo 30741424

Dostępne pakiety

1 L

Art. 89810

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Kolor	zielony	
Lepkość przy 40 °C	21 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	6,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	300	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	830 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-69 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>180 °C	ISO 2592