



Korzyści

1. skuteczna redukcja zużycia
2. spełnia wymagania nowoczesnych pojazdów użytkowych

Opis produktu

BIZOL Initial Gear Oil TDL SAE 75W-90 to w pełni syntetyczny, wielosezonowy olej przekładniowy do uniwersalnego zastosowania. Spełnia prawie wszystkie wymagania nowoczesnych pojazdów użytkowych dotyczące specjalnego smarowania całego układu napędowego. Olej przekładniowy TDL doskonale nadaje się do smarowania wszystkich elementów układu napędowego, od zaawansowanych zsynchronizowanych i niesynchronizowanych przekładni ręcznych po hipoidalne przekładnie osi. Ze względu na swoje właściwości jako produkt o wysokiej wydajności, znacząco przyczynia się do usprawnienia procesu w nowoczesnych flotach pojazdów. Redukcja tarcia dzięki optymalnej lepkości pomaga oszczędzać paliwo.

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

MB 235.0/235.1 | VW G 052 145 | MAN M 341 Z2/M 342 M2 | BMW P/N 83 22 9 407 768 | Ford 1 347 488 |
GM 93165290 | Opel 19 40 182 | Vauxhall 93165290 | ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B |
API GL 5/GL 4 | MIL L-2105 D

Dostępne pakiety

20 L
Art. 188222

208 L
Art. 188228

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	75W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	88,0 mm ² /s	DIN 51 562
Lepkość w 100 °C	15,3 mm ² /s	DIN 51 562
Indeks lepkości	185	DIN 2909
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-42 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	180 °C	ISO 2592

Instrukcje

Podczas uzupełniania i wymiany oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.