



Korzyści

1. wysoka niezawodność smarowania
2. optymalna odporność na starzenie
3. wyjątkowa lepkość i stabilność temperaturowa

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 UNI to wielosezonowy olej przekładniowy, który jest odporny na wahania temperatury i utlenianie oraz wzbogacony o środki zmniejszające zużycie łożysk i boków zębów. Specjalne dodatki zapobiegają powstawaniu rdzy i piany.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 235.0 | MAN M 342 M2 | ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Dostępne pakiety

1 L

Art. 89910

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	80W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	139,8	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,2	ASTM D 7042
Indeks lepkości	99	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	890	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-30	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	230	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.